

JETTING MJET V0 Einblasgerät



Beschreibung

- Gerät aus Januar 2023
- wird vor der Auslieferung frisch gewartet

elektrisches Einblasgerät V0
klein, handlich.

Kabel mit einem Durchmesser von \varnothing 0,5-6mm können in
Mikrobohrungen
von 3-16mm eingeblasen werden.

Technische Daten:

Kabeldurchmesser: 0,8-6 mm

Rohrdurchmesser: 3-16 mm

Luftdruck: max. 16 bar

Einblasgeschwindigkeit: max. 250 m/min

Schubkraft: 60 N

Elektrische Versorgung: 18 V Akku

Gewicht (Grundgerät/Koffer): ca. 2 kg / ca. 11 kg

Abmessungen (Grundgerät): 120 x 220 x 170 mm

Abmessungen (Koffer): 580 x 420 x 260 mm

+++ Kabel- und Rohrführungen sind nicht im Preis enthalten,
müssen separat konfiguriert werden! ++

Beinhaltet:

- 2x Akku
- Ladegerät
- 4x Antriebsrad (schwarzer Gummi, >2,6mm, 2,6-4,5mm und
4,5-6mm)
- Servicekit (Sortimentskasten)
- Erdungskabel
- Koffer

Technische Daten

- Gerät aus Januar 2023
- wird vor der Auslieferung frisch gewartet

elektrisches Einblasgerät V0

Lieferumfang

- Gerät aus Januar 2023
- wird vor der Auslieferung frisch gewartet

elektrisches Einblasgerät V0

tso GmbH

Golsberger Str. 10
58579 Schalksmühle
Deutschland

02351-6563-500
info@tso-gmbh.de
www.tso-gmbh.de

**shaping
tomorrow**

klein, handlich.

Kabel mit einem Durchmesser von \emptyset 0,5-6mm können in Mikrorohe von 3-16mm eingeblasen werden.

Technische Daten:

Kabeldurchmesser: 0,8-6 mm

Rohrdurchmesser: 3-16 mm

Luftdruck: max. 16 bar

Einblasgeschwindigkeit: max. 250 m/min

Schubkraft: 60 N

Elektrische Versorgung: 18 V Akku

Gewicht (Grundgerät/Koffer): ca. 2 kg / ca. 11 kg

Abmessungen (Grundgerät): 120 x 220 x 170 mm

Abmessungen (Koffer): 580 x 420 x 260 mm

+++ Kabel- und Rohrführungen sind nicht im Preis enthalten, müssen separat konfiguriert werden! ++

Beinhaltet:

- 2x Akku
- Ladegerät
- 4x Antriebsrad (schwarzer Gummi, >2,6mm, 2,6-4,5mm und 4,5-6mm)
- Servicekit (Sortimentskasten)
- Erdungskabel
- Koffer

klein, handlich.

Kabel mit einem Durchmesser von \emptyset 0,5-6mm können in Mikrorohe von 3-16mm eingeblasen werden.

Technische Daten:

Kabeldurchmesser: 0,8-6 mm

Rohrdurchmesser: 3-16 mm

Luftdruck: max. 16 bar

Einblasgeschwindigkeit: max. 250 m/min

Schubkraft: 60 N

Elektrische Versorgung: 18 V Akku

Gewicht (Grundgerät/Koffer): ca. 2 kg / ca. 11 kg

Abmessungen (Grundgerät): 120 x 220 x 170 mm

Abmessungen (Koffer): 580 x 420 x 260 mm

+++ Kabel- und Rohrführungen sind nicht im Preis enthalten, müssen separat konfiguriert werden! ++

Beinhaltet:

- 2x Akku
- Ladegerät
- 4x Antriebsrad (schwarzer Gummi, >2,6mm, 2,6-4,5mm und 4,5-6mm)
- Servicekit (Sortimentskasten)
- Erdungskabel
- Koffer

tso GmbH

Golsberger Str. 10
58579 Schalksmühle
Deutschland

02351-6563-500
info@tso-gmbh.de
www.tso-gmbh.de

**shaping
tomorrow**